

## REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2013.

Lp.	Nr decyzji i jej data wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	WRŚ 6733.1.2013 7 luty 2013r	zmiana sposobu użytkowania zaplecza magazynowego i dwóch pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne,		85/7 Ryńsk	a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym, b) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowo - usługowa, budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony c) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym, d) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym; e) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym; f) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym; g) należy dostosować istniejące pomieszczenia zaplecza magazynowego i dwóch pomieszczeń biurowych do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia mieszkalne;	-	-
2.	WRŚ 6730.4.2013 8 luty 2013r	budowa budynku magazynowego		185/2 Cymbark	a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, b) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowa, budynek magazynowy, wolnostojący, parterowy; c) szerokości elewacji frontowych: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich, d) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 7,0 m, e) geometrii dachów: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-35°, f) wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m;		
3.	WRŚ 6730.5.2013 6 marca 2013r	rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie mieszkalne oraz		32/1 Jaworze	a) rozbudowa budynku mieszkalnego (rozbudowa o podpiwniczoną werandę z poddaszem użytkowym), oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym: - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny rozbudowywany - parterowy z poddaszem użytkowym,	Zmiana decyzji WRŚ	

		zmianie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym, budowie budynku garażowo-gospodarczego oraz budowie wagi samochodowej			<p>możliwość podpiwniczenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 17,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 7,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 10°-40°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 11.0 m;</li> </ul> <p>b) budynek gospodarczo-garażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek gospodarczo-garażowy, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 17,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 6,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 10°-40°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6.8 m;</li> </ul> <p>c) waga samochodowa – najazdowa</p>	6730.5.2013 z dnia 6 marca 2013r 27 maja 2013 r. WRŚ 6730.5.1.2 013	
4.	WRŚ. 6830.6.2013 6 marca 2013 r.	rozbudowa budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojówkę		428/2 Ryńsk	<p>a) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek inwentarski (hodowla ok. 13,5 DJP), parterowy,</p> <p>b) szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</p> <p>c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: w nawiązaniu do części istniejącego budynku, max. 4,0 m;</p> <p>d) geometria dachu: jedno lub dwuspadowy, o kącie nachylenia 10-40°</p> <p>e) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</p> <p>f) Zbiornik na gnojówkę o max. poj. 60,0m³;</p>		
5.	WRŚ. 6730.7.2013 25 marca 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		2/19 Cymbark	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>b) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; podpiwniczony,</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 15,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</li> </ul> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
6.	WRŚ. 6730.8.2013 19 luty 2013 r.	rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenia mieszkalno – gospodarcze i garaż		79/7 Ryńsk	<p>a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3.</p> <p>c) funkcja, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa,</p>		

		oraz zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego na poddasze użytkowe			<p>budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy z poddaszem użytkowym,</p> <p>d) szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</p> <p>e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0m,</p> <p>f) geometria dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokość głównej kalenicy: max. 10.0m;</p> <p>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia na poddaszu nieużytkowym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na poddaszu użytkowym;</p>		
7.	WRŚ. 6730.9.2013 7 marca 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego oraz mieszkalno-gospodarczego		260 Wałczyk	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>b) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 15,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</li> </ul> <p>c) budynek mieszkalno-gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalno-gospodarczy, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 15,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>	Wydanie „Duplikatu” Decyzji Znak WRŚ.6730.9.2013 Zmiana Decyzji WRŚ6730.9.2013 z dnia 16.09.2013	
8.	WRŚ. 6730.10.2013 25 kwietnia 2013 r.	rozbudowa budynku letniskowego		52/21 Przydwórz	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</p> <p>b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa letniskowa, budynek letniskowy - trwale związany z gruntem, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejący,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p>		

					g)wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m, h)w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;		
9.	WRŚ. 6730.11.2013 27 marca 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego		75/3 Małe Radowiska	a)wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, b)budynek mieszkalny: - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; możliwość podpiwniczenia, - szerokości elewacji frontowych: max. 19,0 m, - wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0m, - geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-60°, - wysokości głównej kalenicy: max. 11.0 m, c)w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem		
10.	WRŚ. 6730.12.2013 17 kwietnia 2013 r.	rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno – biurowego		386 Myśliwiec	a)wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: 0,7, b)linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji; c)funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek socjalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym; d)szerokości elewacji frontowej: max. 14,0 m e)wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 8,5 m, f) geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-40°, g)wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m, h)w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem		
11.	WR 6730.13.2013 19 marca 2013 r	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny		260/3 Jarantowice	a)linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, b)wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym, c)funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, d)szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym, e)wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym; f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym; g)wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym; h)należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia mieszkalne		
12.	WR 6730.14.2013	budowie budynku mieszkalnego,		268 Wałycz	a)linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsiionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy,		

	22 marca 2013 r.	jednorodzinne			<p>krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 14,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
13.	WR 6730.15.2013 15 kwietnia 2013 r	budowie budynku gospodarczego		64 Stanisławki	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>b) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 10,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 15°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m,</li> </ul> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
14.	WR 6730.16.2013 3 kwietnia 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		224 Orzechowo	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 13,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
15.	WR	budowie		127/1	a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły		

	6730.17.2013 9 kwietnia 2013 r.	budynku mieszkalnego, jednorodzinnego		Orzechowo	<p>budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zarodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 19,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
16.	WR 6730.18.2013 28 marca 2013 r.	budowa budynku gospodarczego, silosu BIN oraz budowie wiaty		60/2 Jaworze	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</p> <p>c) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek gospodarczy, parterowy,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5.0 m,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-30°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m,</li> </ul> <p>d) silos BIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, silos zbożowy,</li> <li>- pojemności silosu: max. 68,0 t;</li> </ul> <p>e) wiaty magazynowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, wiaty magazynowa,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-30°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m</li> </ul>		
17.	WR 6730.19.2013	budowie budynku mieszkalnego,		26/9 Cymbark	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p>		

	12 kwietnia 2013 r.	jednorodzinne			<p>b) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 18,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</li> </ul> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
18.	WR 6730.20.2013 11 kwietnia 2013 r.	budowie budynku gospodarczego		9 Trzciano	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>b) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 20,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 15°-40°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m,</li> </ul> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
19.	WR 6730.21.2013 17 kwietnia 2013r.	nadbudowa budynku mieszkalnego		75 Jarantowice	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: 0,4,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, nadbudowywany budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 12 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
20.	WR. 6730.22.2013 29 kwietnia 2013r.	rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenia mieszkalne oraz zmianie sposobu użytkowania		152/1 Orzechowo	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3.</p> <p>c) rozbudowa budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa,</li> </ul>		

		poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe			budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy z poddaszem użytkowym, - szerokość elewacji frontowej: max. 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 3,0 m, - geometrii dachów: w nawiązaniu do części istniejącej budynku, d) należy dostosować istniejące pomieszczenia na poddaszu nieużytkowym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na poddaszu użytkowym		
21.	WR 6730.23.2013 11 kwietnia 2013 r.	rozbudowa budynku handlowo - usługowego		324 Przydwórz	a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,6, c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa rekreacyjna, handlowo-usługowa, budynek handlowo-usługowy - rozbudowywany o część parterową z poddaszem użytkowym lub bez;, d) szerokości elewacji frontowej: max. 22,0 m, e) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej od projektowanego poziomu terenu: max. 3,0 m, f) geometrii dachów: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 5°-45°, lub płaski (w przypadku projektowania tarasu) g) wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m, h) dopuszcza się lokalizację budynku w zbliżeniu do granicy z działką sąsiednią na odległość 1,50 m;		
22.	WR. 6730.24.2013 29 kwietnia 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		284 Wałycz	a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3, c) budynek mieszkalny: - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym; - szerokości elewacji frontowej: max. 14,0 m, - wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m, - geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-50°, - wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m, d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem		
23.	WR. 6730.25.2013 29 kwietnia	budowa zadaszania tarasu w budynku mieszkalnym		158/9 Czystochleb	a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3. b) budowa zadaszania tarasu:		



	2013 r.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowo - mieszkaniowa, zadaszenie tarasu w budynku mieszkalnym,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. nie dotyczy,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,</li> <li>- geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-25</li> </ul>		
24.	WR. 6730.26.2013 2 maja 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		282/7 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsińków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, możliwość podpiwniczenia;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 25,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
25.	WR. 6730.27.2013 13 czerwca 2013r.	budowa domu jednorodzinne z garażem wbudowanym oraz budowa budynku gospodarczego i stawu rybnego		277/7 i 299 Zieleń	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z garażem wbudowanym,</li> <li>- szerokości elewacji frontowej: max. 20,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: budynek mieszkalny: max. 3,5 m,</li> <li>- geometrii dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m;</li> </ul> <p>d) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy,</li> <li>- szerokości elewacji frontowej: max. 20,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: budynek mieszkalny: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych</li> </ul>		

					<p>10°-25°,  - wysokości głównej kalenicy: max. 7,5 m;  e) staw rybny:  - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, staw rybny;  - głębokość stawu: max. 5,0 m,  - projektowany staw utworzyć na bazie zasobów wód gruntowych,  - należy pozostawić pas ochronny terenu min. 6,0 m, od granicy sąsiada,  - uzyskać pozwolenie wodno-prawne.</p>		
26.	WR. 6730.28. 2013 27 maja 2013r.	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		64/8 Trzciano	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: 0,4,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek rozbudowywany mieszkalny, jednorodzinny, parterowy;  d) szerokości elewacji frontowej: max. 19,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,5 m,  f) geometrii dachów: dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m,  h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
27.	WR. 6730.29.2013 15 maja 2013r	budowa budynku garażowego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno	101/2 Orzechowo	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy– jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,2,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wolnostojąca, budynek garażowy, parterowy  d) szerokości elewacji frontowej: max. 13,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,5 m,  f) geometrii dachu: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 10°-25°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 8,0 m</p>		
28.	WR. 6730.29.1.203 15 maja 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno	282/5 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez oraz możliwością podpiwniczenia;  d) szerokości elewacji frontowych: max. 25,0 m,</p>		

					<p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
29.	WR 6730.30.2013 3 lipca 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego		66/1 Trzciano	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, dwukondygnacyjny w tym poddasze użytkowe;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 21,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 7,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
30.	WR. 6730.31.2013 3 lipca 2013 r.	budowa dwóch budynków letniskowych		314/3 Przydwórz	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4,</p> <p>b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni, garaży i tarasów – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa letniskowa, dwa budynki letniskowe - trwale związane z gruntem, wolnostojące, parterowe;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 9,0 m – każdy,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m – każdy,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45° – każdy,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 5,5 m – każdy,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>	Zmiana decyzji WR.6730.3 1.2013 z dnia 3 lipca 2013r WRŚ 6730.31.1. 2013 29 lipca 2013 r.	
31.	WR. 6730.32.2013 3 lipca 2013r.	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego (w trakcie budowy) na budynek		268/1 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowa, budynek parterowy,</p>		

		warsztatowy wraz z magazynem i częścią mieszkalną			<p>d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym;</p> <p>f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym;</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym;</p> <p>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia warsztatowe wraz z magazynem i częścią mieszkalną</p>		
32.	WR. 6730.33.2013 4 lipca 2013r.	rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego, budowa trzech wiat stalowych, budowa namiotu magazynowego, budowa budynku gospodarczego oraz budowa szklarni		271/1 i 271/3 Cymbark	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</p> <p>c) rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek produkcyjno - magazynowy rozbudowywany, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 7,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 10,0 m;</li> </ul> <p>d) budowa trzech wiat stalowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, wiaty stalowe, parterowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 7,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m;</li> </ul> <p>e) namiot magazynowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, namiot magazynowy, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 6,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m;</li> </ul> <p>f) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek gospodarczy, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> </ul>		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 7,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m;</li> </ul> <p>g) szklarnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek szklarni, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z zachowaniem normatywnych odległości od granic działek sąsiednich,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 7,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 2°-35°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m</li> </ul>		
33.	WR. 6730.34.2013 23 lipca 2013r.	budowa urządzeń infrastruktury technicznej, zespołu ogniów fotowoltaicznych,		129 Łabędź	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,7,</p> <p>b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą budynków – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna, panele fotowoltaiczne o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną;</p> <p>d) konstrukcja stalowa dla mocowania paneli wysokości ok. 3,0 m,</p> <p>e) linie kablowe 15,0 kV i 0,4 kV,</p> <p>f) kanalizacja światłowodowa,</p>		
34.	WR. 6730.34.1. 2013 11 lipca 2013r.	rozbudowa budynku mieszkalnego		156/4 Wałycz	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3.</p> <p>c) rozbudowa budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa, budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy z poddaszem nieużytkowym, możliwość podpiwniczenia,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,</li> <li>- geometrii dachów: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: w nawiązaniu do części istniejącej budynku</li> </ul>		
35.	WR. 6730.35.2013 10 lipca 2013r.	budowa budynku inwentarskiego		393/11 Jarantowice	<p>a) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek inwentarski-obora, parterowy,</p> <p>b) szerokość elewacji frontowej: max. 35,0 m,</p> <p>c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 5,0 m,</p> <p>d) geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-25°,</p> <p>e) wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m,</p> <p>f) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni</p>		

					wyznaczonego terenu: max. 0,4		
36.	WR.6730.36.2 013 1 sierpnia 2013 r.	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego		157/1 Stanisławki	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy - jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4;</p> <p>c) rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny rozbudowywany i nadbudowywany, parterowy z poddaszem użytkowym;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 20,0 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 4,5 m;</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°;</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 8,5 m.</li> </ul>		
37.	WR. 6730.37.2013 1 sierpnia 2013 r.	zmiana sposobu użytkowania części budynku handlowego na pomieszczenia mieszkalne		131/4 i 131/5 Ryńsk	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowo-usługowa, budynek parterowy,</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym;</p> <p>f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym;</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym;</p> <p>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w części budynku handlowego do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia mieszkalne</p>		
38.	WR. 6730.38.2013 1 sierpnia 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		11/2 Łabędź	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 12,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>	Zmiana decyzji WR.6730.3 8.1.2013 7 listopada 2013 r.	
39.	WR.	zmiana sposobu		122/2 i	a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku		

	6730.39.2013 26 lipca 2013r.	użytkowania budynku ujeżdżalni na magazyn wraz z przyłączami		123/2 Katarzynki	<p>graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek parterowy,</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym;</p> <p>f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym;</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym;</p> <p>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku ujeżdżalni do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia magazynowe</p>		
40.	WR. 6730.40.2013 19 sierpnia 2013 r.	rozbudowa budynku mieszkalnego budowa zbiornika na ścieki		309/2 Orzechówko	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3.</p> <p>c) rozbudowa budynku mieszkalnego: - funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy, - szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 3,5 m, - geometria dachu: jedno lub wielospadowy, o kącie nachylenia 5°-25, - wysokość do kalenicy: max. 5,0 m,</p> <p>d) budowa szczelnego zbiornika na ścieki</p>		
41.	WR 6730.41.2013 3 września 2013 r.	rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego		8/1 Sitno	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</p> <p>c) rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego: - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy z poddaszem użytkowym, - szerokość elewacji frontowej: max. 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 4,5 m, - geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°, - wysokości głównej kalenicy: max. 8,5 m,</p>	Zmiana decyzji WR.6730.4 1.1.2013 z dnia 30 październik a 2013 r.	
42.	WR. 6730.42.2013 30 lipca 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	282/2 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez, oraz możliwością podpiwniczenia;</p>		

					<p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 25,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,  f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,  h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
43.	WR. 6730.43.2013 14 sierpnia 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	69/2 Czystochleb	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym oraz możliwością podpiwniczenia;  d) szerokości elewacji frontowych: max. 25,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,  f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,  h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
44.	WR. 6730.44.2013 14 sierpnia 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	69/3 Czystochleb	<p>a) należy projektować i budować w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez oraz z możliwością podpiwniczenia;  d) szerokości elewacji frontowych: max. 25,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,  f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,  h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
45.	WR. 6730.45.2013	budowa budynku mieszkalnego,	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul.	69/4 Czystochleb	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy,</p>		



	14 sierpnia 2013 r.	jednorodzinego	Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno		<p>krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez, oraz z możliwością podpiwniczeniem;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowej: max. 25,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomego terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9,0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
46.	WR. 6730.46.2013 22 sierpnia 2013 r.	zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym		208/3 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</p> <p>c) Zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek mieszkalny, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym,</li> </ul>		
47.	WR. 6730.47.2013 14 sierpnia 2013 r.	rozbudowa budynku garażowego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	128 Zieleń	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,6.</p> <p>c) rozbudowa budynku garażowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: budynek garażowy, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: jak w stanie istniejącym,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 6,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 2°-25°</li> </ul>		
48.	WR. 6730.48.2013 11 września 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinego		63/9 Czystochleb	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez;</p>		

					<p>d) szerokości elewacji frontowej: max. 15,0 m,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,  f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,  h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
49.	WR. 6730.49.2013 5 września 2013 r.	rozbudowa budynku mieszkalnego		246/1 i 248 Wałycz	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy– jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.  c) rozbudowa budynku mieszkalnego:  - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy z poddaszem użytkowym,  - szerokość elewacji frontowej: max. 25,0 m,  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,  - geometrii dachów: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,  - wysokości głównej kalenicy: w nawiązaniu do części istniejącej budynku,</p>		
50.	WR. 6730.50.2013 9 września 2013 r.	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowy		272/2 Jaworze	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa - usługowa, budynek parterowy,  d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym,  e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym;  f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym;  g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym;  h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia warsztatowe;</p>		
51.	WR. 6730.51.2013 6 września 2013 r.	budowa placu manewrowego, budynku garażowego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 186/3, 186/4, w miejscowości Wałycz		186/3, 186/4, Wałycz	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy– jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,6,  c) plac manewrowy:  - utwardzenie terenu o powierzchni max. 2500,0 m<sup>2</sup>  d) budynek garażowy:  - funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowa, budynek garażowy, wolnostojący, parterowy;  - szerokość elewacji frontowej: max. 30,0 m,</p>		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-15°,</li> <li>- wysokość głównej kalenicy: max. 6.0 m,</li> </ul> <p>e) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 5,0 m,</li> <li>- wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 3,0 m,</li> <li>- geometria dachu: jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-15°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 4.0 m,</li> </ul> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
52.	WR. 6730.52.2013 7 października 2013 r.	budowa budynku gospodarczego		48/2 Zieleń	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 12,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 3°-25°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m,</li> </ul> <p>d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
53.	WR. 6730.53.2013 7 października 2013 r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego	Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	69/3 Czystochleb	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez oraz z możliwością podpiwniczenia;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 17,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
54.	WR.	budowa budynku	Urząd Gminy	69/3	a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły		

	6730.54.2013 7 października 2013 r.	mieszkalnego, jednorodzinne	Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	Czystochleb	<p>budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym lub bez oraz z możliwością podpiwniczenia;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 17,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
55.	WR. 6730.55.2013 17 października 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		254/1 Wałyczyk	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 15,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</p> <p>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
56.	WR. 6730.56.2013 17październik a 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne		44/1 Jaworze	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowej: max. 17,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</p> <p>f) geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,</p> <p>w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		

57.	WR. 6730.57.2013 25 października 2013 r.	budowie wiaty drewnianej		330 Przydwórz	<p>a) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4,</p> <p>b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni, garaży i tarasów – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa letniskowa - usługowa, wiaty drewniana, wolnostojąca, parterowa;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowej: max. 15,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</p> <p>f) geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 7,5 m,</p> <p>h) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
58.	WR. 6730.58.2013 29 października 2013 r.	budowa budynku letniskowego		252 Przydwórz	<p>a) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4,</p> <p>b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni, garaży i tarasów – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa letniskowa, budynek letniskowy - trwale związany z gruntem, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym;</p> <p>d) szerokości elewacji frontowej: max. 9,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</p> <p>f) geometrii dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-55°,</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 7,0 m, w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
59.	WR. 6730.59.2013 28 października 2013 r.	budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze		258 Orzechówko	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,8,</p> <p>b) budynek garażowy na maszyny rolnicze: - funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek garażowy na maszyny rolnicze, wolnostojący, parterowy; - szerokość elewacji frontowej: max. 25,0 m, - wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m, - geometria dachu: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-30°, - wysokość głównej kalenicy: max. 6,0 m,</p> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		

60.	WR. 6730.60.2013 12 listopada 2013r.	przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym z częścią gospodarczą		208/3 Myśliwice	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,4.</li> <li>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa siedliskowa, budynek mieszkalny, parterowy,</li> <li>d) szerokości elewacji frontowej: max. 18,0 m,</li> <li>e) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 4,5 m,</li> <li>f) geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>g) wysokości głównej kalenicy: max. 6,0 m.</li> </ul>		
61.	WR. 6730.61.2013 6 listopada 2013 r.	rozbudowa budynku mieszkalnego		108 Jarantowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3.</li> <li>c) rozbudowa budynku mieszkalnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny rozbudowywany, parterowy,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: max. 20,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. 6,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 25°</li> </ul> </li> </ul>		
62.	WR. 6730.62.2013 19 listopada 2013r.	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo - magazynowego na budynek usługowy		259/4 Myśliwice	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</li> <li>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa / usługowa; budynek gospodarczo -magazynowo - usługowy, wolnostojący,</li> <li>d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym,</li> <li>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomego terenu: jak w stanie istniejącym;</li> <li>f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym;</li> <li>g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym;</li> <li>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczo-magazynowym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia usługowe</li> </ul>		
63.	WR. 6730.63.2013 19 listopada 2013 r.	budowa budynku kotłowni do ogrzewania tuneli foliowych wraz z niezbędną infrastrukturą		442/5 i 442/3 Jarantowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</li> <li>b) budynek kotłowni do ogrzewania tuneli foliowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek kotłowni do ogrzewania tuneli foliowych, wolnostojący, parterowy;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 15,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomego terenu: max. 5,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 4°-</li> </ul> </li> </ul>		

					<p>30°,  - wysokości głównej kalenicy: max. 6.0 m,  c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
64.	WR. 6730.64.2013 16 grudnia 2013r.	budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne		231/5 Orzechowo	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: 0,3  c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bezodpływowy, szczelny zbiornik na ścieki sanitarne, poj. zbiornika max 12,0 m³</p>		
65.	WR. 6730.65.2013 30 grudnia 2013r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego		156/11 Małe Radowiska	<p>a) linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,  c) budynek mieszkalny:  - funkcja, forma zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym;  - szerokość elewacji frontowej: max. 15,0 m,  - wysokość do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,  - geometria dachu: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  - wysokość do głównej kalenicy: max. 7.0 m,  d) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
66.	WR. 6730.66.2013. 2014 15 stycznia 2014r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego		175 Stanisławki	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dotyczącą głównej bryły budynku z wyłączeniem: przedsionków, werandy, ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcieni i garaży – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,  b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,  c) budynek mieszkalny:  - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością podpiwniczenia,  - szerokości elewacji frontowych: max. 17,0 m,  - wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,  - geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,  - wysokości głównej kalenicy: max. 9.0 m,  d) budynek gospodarczy:  - funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy;</p>		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 8,0 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,5 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6.0 m,</li> </ul> <p>e) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem;</p>		
67.	WR. 6730.67.2013. 2014 15 stycznia 2014r.	budowa szklarni		74/4 Pływaczewo	<p>a) linii zabudowy: nie ustala się,</p> <p>b) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,7.</p> <p>c) budynek szklarni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa, budynek szklarni, parterowy, wolnostojący,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 6.0 m</li> </ul>		
68.	WR. 6730.68.2013. 2014 10 lutego 2014r.	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego		195/10 Cymbark	<p>a) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: max. 0,3,</p> <p>b) budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym;</li> <li>- szerokości elewacji frontowych: max. 18,5 m,</li> <li>- wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 4,0 m,</li> <li>- geometrii dachów: dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20°-45°,</li> <li>- wysokości głównej kalenicy: max. 7.0 m,</li> </ul> <p>c) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej szczegółowej inwestor dokona przebudowy własnym kosztem</p>		
69.	WR. 6730.69.2013. 2014 15 stycznia 2014r.	zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego (w trakcie budowy) na budynek warsztatowy z częścią mieszkalną wraz z rozbudową		268/1 Myśliwiec	<p>a) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</p> <p>b) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym,</p> <p>c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa usługowa, budynek parterowy z poddaszem użytkowym (część mieszkalna) - rozbudowywany,</p> <p>d) szerokości elewacji frontowych: max. 35,0 m,</p> <p>e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: max. 5,5 m;</p> <p>f) geometrii dachów: dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 5°-25°;</p> <p>g) wysokości głównej kalenicy: max. 6,5m;</p> <p>h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia warsztatowe</p>		



					oraz pomieszczenia mieszkalne;		
70.	WR.6730.71.2 013.2014 20 stycznia 2014 r.	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny (produkcja re granulatu)		Myśliwiec 51b, 87-200 Wąbrzeźno	a) wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego terenu: jak w stanie istniejącym, b) linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – jak na załączniku graficznym nr 1 do decyzji; c) funkcji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa produkcyjna, budynek produkcyjny, d) szerokości elewacji frontowych: jak w stanie istniejącym, e) wysokości do okapu od projektowanego poziomu terenu: jak w stanie istniejącym, f) geometrii dachów: jak w stanie istniejącym, g) wysokości głównej kalenicy: jak w stanie istniejącym, h) należy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku gospodarczym do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia produkcyjne;		

rodzaj inwestycji: budowa budynku

funkcja zabudowy: zabudowa zagrodowa

szerokość elewacji frontowej: max. m

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. m

geometria dachu: - dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 20°-45°,

- wys. głównej kalenicy max. 9 m od proj. poziomu terenu

wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do wyznaczonego terenu: max m